



Łobez, 06.05.2025r.



„INWEST –PROJEKT

mgr inż. Dariusz BURY

Wołczkowo, ul. Majowa 7

72 – 003 D O B R A k / Szczecina

POŚWIADCZENIE

W oparciu o art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.¹) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.02.2014r. (Poz. 231)

„w sprawie rodzajów dokumentów ,jakie może zadać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane”

Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie niniejszym oświadcza, że

firma „INWEST – PROJEKT mgr inż. Dariusz BURY” w okresie od 16.09.2024r. do 06.05.2025r. pełniła kompleksowy Nadzór Inwestorski (branża: drogowa , sanitarna i elektryczna) na zadaniu pn.

„Przebudowa ulicy Szpitalnej w Resku na odcinku 323 mb – etap I”

Umowa Nr 04/RB/P/2022 z dn. 03.11.2022r. z W-cą „ZUBWIT RESKO SP. z o.o. sp.k ” ul. Żeromskiego 43, Resko,

Inwestycja jest dofinansowana w wysokości 50% ze środków Rządowego Programu Rozwoju Dróg

Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła **3.097.757,00 PLN (brutto)** w tym:

roboty **drogowe** 1.984.788,50 zł, roboty **sanitarne** 331.017,85 zł i roboty **elektryczne** 202.695,33 zł.

Zakres nadzoru nad realizacją kontraktu obejmował:

- Kompleksową przebudowę ulicy na długości 0,323 km** z wykonaniem oznakowania poziomego (□ 171 m²) i pionowego (100 + 8 aktywnych D6), humusowaniem poboczy i skarp (□ 745 m²), wycinką drzew (39 szt.), nasadzeniami drzew (31 szt.) i krzewów (100 szt) a w szczególności:
- **rozbiórke el. drogowych:** nawierzchni: bit.(frezowanie - 828m² + 372m² zjazdów), z kostki kam. (□ 1.433 m²), płyt chodnikowych (□ 891 m²), z kostki bet., trylinki i innych bet. □ 78 m², żwirowo - gruntowych □ 130 m², krawężników, oporników i obrzeży (□ 1.047 mb) wraz z wywozem i utylizacją materiałów.
 - **prace ziemne pod roboty drogowe:** (wykopy □ 902 m³, nasypy □ 379 m³), zdjęcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 30cm □ 1.332 m² oraz korytowania z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża i wykonaniem w-wy odsączającej o gr.10 cm na powierzchni □ 2.594 m².
 - **wykonanie podbudowy:** stabilizacji R_m = 2,5 MPa: gr.15cm (396 m³), gr. 20cm (384 m³), stabilizacja C1,5/2 gr. 15cm (1.500 m²) i gr. 25cm (314 m²), podbudowy zasadniczej z kruszywa 0 / 31,5mm łamanego, stabilizowanego mechanicznie: o gr. 15 cm (□ 1.491 m²), o gr. 20 cm (□ 1.954 m²), o gr. 25 cm (□ 240 m²), podbudowy bit. gr. 7cm (1.795 m²), zjazdów bit. o gr. 4cm (338 m²).
 - **wykonanie nawierzchni drogowej;** bitumicznej: w - wy wiążącej z AC16W (gr. 5cm) □ 2.542 m² , w - wy ścieralnej z AC11S (gr.4cm) □ 2.204 m², wzmocnienia geosiatką z włókien szklanych □ 666 m² oraz nawierzchni z kostki brukowej 17/19 (□ 13m²).
 - **wykonanie nawierzchni:** z bet kostki brukowej t. „Cegła” o gr. 8cm: chodników (718 m²), zjazdów, ścieki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego (□ 1.144 m²),
 - **wbudowanie krawężników;** betonowych 15 x 30cm: prostych (□ 369 mb), wyniesionych (□ 39 mb), wtopionych (□ 236 mb), najazdowych 15 x 22cm (□ 130 mb), krawężników kamiennych 15 x 22 cm: wtopionych - najazdowych (□ 415 mb) oraz obrzeży betonowych 8 x 30cm (□ 575mb),
 - **budowa kanalizacji deszczowej:** rurociągi z rur PVC SN8: Ø 200 (91 mb), Ø 315 (244 mb), studnie rewizyjne: Ø 1.000 z włazem D400 (13szt.), regulacja wysokościowa studni Ø 1.000 z włazem D400 (13szt.), studnie systemowe Ø 400 z zamknięciem teleskopowym (2 szt.), wpusty deszczowe DN 500 (15 szt.), odwodnienia liniowe (21 mb), próby szczelności, likwidacja starego odc. kanalizacji deszczowej (□ 39 mb).
 - **przebudowa linii napowietrznej nN na dł. 0,52km i kolizji ENEA:** (d - żłinii napowietrznych, słupów, opraw, wysi ęgników wraz z osprzętem i okablowaniem),
 - **budowa linii oświetlenia drogowego:** wykopy z zasypaniem (884 mb), kable YAKY 4 x 25 mm² – 552 mb, rury osłonowe HDPE: 75/6,3 – 137 mb i HDPE 32 – 442 mb, m-żslupów do 300 kg (h = 10 m), przewodów, wysięgników i opraw (13 szt.), m-żslupów do 100 kg (h = 8 m), przewodów, wysięgników i opraw (8 szt.) oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych – zasilanie, m-żslupów (h = 6 m) i opraw (8szt.).
 - **regulacja wysokościowa:** studzienek kanalizacji sanitarnej, zaworów wodociągowych, zaworów gazowych i studni teletechnicznych.

Nadzór robót drogowych i sanitarnych (kanalizacja deszczowa) prowadzony przez inżD ariusza Bury potwierdził jego profesjonalną wiedzę i doświadczenie inżynierskie przy realizacji nieprzeciętnych w westycji komunikacyjnych z funduszy pomocowych, w terenie zabudowanym oraz „pod ruchem”. Nadzór robót elektrycznych prowadził inżDariusz Grałek ze S zczecina. Nadzór prowadzono zgodnie z przepisami prawa budowlanego, umową i należytą starannością.



DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
Wiesław Bernacki
Wiesław Bernacki



Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie
ul. Niepodległości 35, 73-150 Łobez

tel./fax (091) 397 40 66

e-mail: zdp@powiatlobeski.pl